

ELITE széria

Elegáns megjelenése bármely otthonba illik. Kényelmi funkciók sokasága, mint az I feel, az I set, a Smart Air Flow vagy az Anti cold air gondoskodik a felhasználónak leginkább megfelelő hőérzetről, a beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő pedig a biztonságról. 4in1 szűrő, öntisztító és sterilizáló funkció felel a levegő tisztaságáért. A készülékben WiFi előkészítés található.



			TCE-26CHSDA/XA41 TAC09CHSD/XA41	TAC12CHSD/XA41	TCE-51CHSDA/XA41	TCE-70CHSDA/XA41
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5	18000 / 5,1	24000 / 6,8
Névleges hűtő teljesítmény		W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5900)	6810 (1830-7810)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5130 (1250-6080)	6870 (1850-7930)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,3	6,1	6,1	6,5
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	144	195	293	366
	Fűtés	kWh/a	735	840	1575	1878
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Beltéri hangteljesítmény szint		dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Beltéri hangnyomás szint		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	60	60	65	67
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	11,3 (2,3~12,9)
	Fűtés	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,1 (1,7~13,0)	9,7 (2,3~13,7)
Betáp			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légzállítás hűtés / fűtés		m3/h	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HŪTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték			R32 / 0,53 kg / 675 / 0,358 t	R32 / 0,55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0,92 kg / 675 / 0,621 t	R32 / 1,06 kg / 675 / 0,716 t
Standard csőhossz		m	5	5	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25	25	25
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Kültéri	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Nettó tömeg	Beltéri	kg	8,5	10,5	13	16
	Kültéri	kg	24	24	35	40
Láb (konzol) furatközép távolság	Kültéri	mm	415	415	516	586
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30